

HOTTE MURALE ASPIRANTE FORME RECTANGULAIRE



Matière inox ferritique (faces non visibles en acier galvanisé)
 Extraction sur le dessus, au centre de la hotte
 Éclairage LED haute température IP65
 Filtre choc inox lavable
 Ventilateur intégré
 Variateur d'intensité intégré au bandeau, ou déporté en option
 Forme rectangulaire, installation murale

Hottes profondeur 900 mm

Dim.	Filtres	Puissance turbine	Gaine	Nbr de sortie	Débit	Réf.	Poids
1000x900x450	2	147 W / 220 V mono	232x208	1	1300 m³/h	HMR1009045	30 kg
1400x900x450	2	147 W / 220 V mono	232x208	1	1300 m³/h	HMR1409045	34 kg
1600x900x450	2	373 W / 220 V mono	232x262	1	2000 m³/h	HMR1609045	36 kg
2000x900x450	3	373 W / 220 V mono	298x262	1	2200 m³/h	HMR2009045	40 kg
2400x900x450	4	373 W / 220 V mono	298x262	1	2200 m³/h	HMR2409045	44 kg
2600x900x500	4	550 W / 220 V mono	331x289	1	3600 m³/h	HMR2609045	46 kg
2800x900x500	4	550 W / 220 V mono	331x289	1	3600 m³/h	HMR2809045	48 kg

Hottes profondeur 1100 mm

Dim.	Filtres	Puissance turbine	Gaine	Nbr de sortie	Débit	Réf.	Poids
1200X1100X450	2	147 W / 220 V MONO	232X208	1	1300 m³/h	HMR12011045	34 kg
1400X1100X450	2	147 W / 220 V MONO	232X208	1	1300 m³/h	HMR14011045	36 kg
1600X1100X450	2	373 W / 220 V MONO	232x262	1	2000 m³/h	HMR16011045	38 kg
2000X1100X450	4	550 W / 220 V MONO	331x289	1	3600 m³/h	HMR20011045	42 kg
2400X1100X500	4	550 W / 220 V MONO	331x289	1	3600 m³/h	HMR24011045	46 kg
2600X1100X500	4	550 W / 220 V MONO	331x289	1	3600 m³/h	HMR26011045	48 kg
2800X1100X500	4	550 W / 220 V MONO	331x289	1	3600m³/h	HMR28011045	50 kg