

Hotte d'extraction en Polypropylène

 **Marquage CE**

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Hotte d'extraction entièrement réalisée en matière Polypropylène, permettant la sécurisation des opérateurs lors des manipulations de produits chimiques. Ce modèle autoportant intègre des placards ventilés en partie basse pour un stockage sécurisé. Sa conception 100% PP assure une compatibilité optimale avec les chimies corrosives.

- ✓ Longévité accrue : Résistance maximale face aux chimies les plus corrosives.
- ✓ Nettoyage facile : Surface lisse et non-poreuse pour une décontamination simplifiée.
- ✓ Sécurité maximale : Matériau léger, robuste, stable et imputrescible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



VITESSE D'AIR
0,3 à 0,8 m/s



NIVEAU SONORE
≤ 68 dB



ALIMENTATION
220V / 50-60 Hz



PLAN DE TRAVAIL
Hauteur 820 mm



OUVERTURE MAX
740 mm



VITRE FAÇADE
Verre trempé 5 mm

DIMENSIONS & MODÈLES

Dimensions Extérieures

Modèle	Longueur	Profondeur	H. (avec ventilateur)	H. (sans ventilateur)
FH1000(P)	1047 mm	800 mm	2450 mm	2197 mm
FH1200(P)	1247 mm	800 mm	2450 mm	2197 mm
FH1500(P)	1547 mm	800 mm	2450 mm	2197 mm
FH1800(P)	1847 mm	800 mm	2450 mm	2197 mm

Dimensions Intérieures

Modèle	L. Int.	P. Int.	H. Int.
FH1000(P)	787 mm	560 mm	700 mm
FH1200(P)	987 mm	560 mm	700 mm
FH1500(P)	1287 mm	560 mm	700 mm
FH1800(P)	1587 mm	560 mm	700 mm

Poids & Puissance

Modèle	Poids Net	Conso.
FH1000(P)	160 kg	330 W
FH1200(P)	198 kg	360 W
FH1500(P)	225 kg	360 W
FH1800(P)	259 kg	360 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure & Ventilation

Structure principale : Polypropylène blanc haute résistance.

Plan de travail : Résine phénolique noire (non étanche).

Vitre avant : Verre trempé 5 mm, système manuel à contrepoids.

Ventilateur : Centrifuge intégré en matière Polypropylène.

Gaine d'extraction : 4 mètres inclus, diamètre 250 mm.

Équipements & Fluides

Contrôle : Panneau électronique (gestion air/lumière).

Éclairage : LED (12W à 36W selon modèle).

Prises : 2 prises électriques étanches en façade.

Fluides : Robinet eau avec évier + Robinet gaz (commandes déportées).

Sécurité : Bacs de rétention (28L) en polyéthylène noir dans les placards bas.



Livraison Sécurisée

Caisses bois, process qualité et certificat de test



Installation

Service d'installation par nos techniciens sur demande



Maintenance

Contrats d'entretien annuel sur demande