



LES POINTS FORTS

- **Zone d'aération** de grande surface sur l'avant ou l'arrière du casques pouvant être individuellement ajustées/fermées pour adapter le niveau de ventilation aux conditions climatiques
- Nouveau design avec spoilers « **aérodynamiques** » et excellente répartition des masses
- **Protège-nuque** et **gouttière** périphérique intégrale
- **Coiffe** suspension textile 6 points
- Possibilité de fixation normalisée d'**accessoires**

Versions disponibles :

uvex airwing B : visière longue, fermeture glissière

	Coloris / Référence : Type de fermeture : Matériau : Visière : Taille : Poids : Aérations : Norme : Caractéristiques additionnelles facultatives : Conditionnement :	blanc 9762.020, jaune 9762.120, orange 9762.220, rouge 9762.320, vert 9762.420, bleu 9762.520, noir 9762.920 glissière Polyéthylène (PE) Visière longue 51-61 cm 350 g Ouvertures frontales et dorsales EN 397 Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance au métal en fusion Carton de 25 au coloris
---	--	--

uvex airwing B-WR : visière longue, fermeture crémaillère

	Coloris / Référence : Type de fermeture : Matériau : Visière : Taille : Poids : Aérations : Norme : Caractéristiques additionnelles facultatives : Conditionnement :	blanc 9762.030, jaune 9762.130, orange 9762.230, rouge 9762.330, vert 9762.430, bleu 9762.530 crémaillère Polyéthylène (PE) Visière longue 52-61 cm 350 g Ouvertures frontales et dorsales EN 397 Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance au métal en fusion Carton de 25 au coloris
---	--	---

uvex airwing B-S : visière courte, fermeture glissière

	Coloris / Référence : Type de fermeture : Matériau : Visière : Taille : Poids : Aérations : Norme : Caractéristiques additionnelles facultatives : Conditionnement :	blanc 9762.021, jaune 9762.121, orange 9762.221, rouge 9762.321, vert 9762.421, bleu 9762.521 glissière Polyéthylène (PE) Visière courte pour ne pas altérer la vision (en hauteur) 51-61 cm 350 g Ouvertures frontales et dorsales EN 397 Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance au métal en fusion Carton de 25 au coloris
---	--	--

uvex airwing B-S-WR : visière courte, fermeture crémaillère

	Coloris / Référence : Type de fermeture : Matériau : Visière : Taille : Poids : Aérations : Norme : Caractéristiques additionnelles facultatives : Conditionnement :	blanc 9762.031, jaune 9762.131, orange 9762.231, rouge 9762.331, vert 9762.431, bleu 9762.531 crémaillère Polyéthylène (PE) Visière courte pour ne pas altérer la vision (en hauteur) 52-61 cm 350 g Ouvertures frontales et dorsales EN 397 Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance au métal en fusion Carton de 25 au coloris
--	--	--

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Système climazone 3 zones d'aérations variables positionnées dans le sens de la marche	➤ Ventilation optimale individualisée ➤ Confort accru
	Protège nuque Le casque protège le bas du crâne	➤ Protection optimale garantie
	Coiffe intérieure - coiffe textile 6 points - large bandeau anti-transpiration - système de réglage par glissière ou par crémaillère	➤ Confort grâce à la souplesse du textile qui s'adapte à toutes les formes de crâne ➤ Facilité de réglage pour s'adapter à toutes les largeurs et assurer un maintien optimal
	Possibilité de fixation normalisé d'accessoires receveurs au standard européen	➤ Possibilité de fixer tous les accessoires standards
	Possibilité de fixation de jugulaires - Type lanière en cuir avec 2 points d'ancrage - Type fourche en polyamide avec 4 points d'ancrage	➤ Fermeture rapide et sécurisée

	Accessoires
	Coiffe de remplacement textile 6 points d'ancrage - Ajustable par glissière - Référence : 9760.000
	Coiffe de remplacement textile 6 points d'ancrage - Ajustable par crémaillère - Référence : 9760.001
	Bandeau anti-transpiration de rechange Référence : 9760.005
  9301.544 9302.510	Lunettes-masque avec set de fixation sur casque - uvex ultravision acétate (9301.544) - uvex ultrasonic polycarbonate (9302.510)
	Jugulaires - Jugulaire type lanière en cuir, réglable, 2 points d'ancrage : 9790.005 - Jugulaire type fourche en polyamide, 4 points d'ancrage : 9790.007
	Adaptateurs - Paire d'adaptateurs indispensables pour montage des lunettes-masques sans coquilles anti-bruit - Référence : 9924.010
	Adaptateurs 30mm sur casque Airwing Référence : 9790.042

	Accessoires
	Coquilles anti-bruit adaptables sur casque uvex K1H SNR 27 dB ▪ référence 2600.201 ▪ Possibilité de réglage optimal en hauteur et excellent maintien sans pression ▪ Rotation à 360° permettant une position travail et une position parking ▪ Combinaison optimale avec les casques de protection et visières pour une protection complète de la tête ▪ 210 grammes la paire
	Coquilles anti-bruit pour casque uvex K2H SNR 30 dB ▪ référence 2600.202 ▪ Possibilité de réglage optimal en hauteur et excellent maintien sans pression ▪ Rotation à 360° permettant une position travail et une position parking ▪ Confort de port optimal même sur de longues durées de port garanti par le rembourrage de la coquille en mousse extra souple à mémoire de forme ▪ Combinaison optimale avec les casques de protection et visières pour une protection complète de la tête ▪ 251 grammes la paire
	Visière polycarbonate résistante à l'arc électrique de court-circuit (8) livré sans le support 9790.047 ▪ Polycarbonate incolore ▪ Référence : 9790.048
	Support pour visière en polycarbonate 9790.048 ▪ A utiliser avec les adaptateurs 9924.010 ou avec protecteurs anti-bruit ▪ Référence : 9790.040

Vieillessement/Dégradation

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.

L'état actuel de la technique préconise de remplacer les casques en matériaux thermoplastiques après 4-5 ans (à partir de la date de fabrication).