YOUR SAFETY MAKER

FILTRE

Modèle: 100 LD P3 R
Réf 12415LD00

Filtre à particules à pas de vis standard EN 148-1 pour poussières, fumées, brouillards.
Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82, TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, demi-masques **ST 85** ou similaires pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES
Résistance respiratoire
à 30 l/min: 0,5 mbar
à 95 l/min: 1,7 mbar

Performance filtration particules - Longue Durée (P3 R)

Filtre type	Classe	Débit	Aérosol	Pénétration maximum admise %	Pénétration mesurée % Test EN143 :2000	(1)	(2)	(3)
P R	3	95	NaCl	0.05	Max 0.001	/	/	/
			Huile de paraffine	0.05	Max 0.002	0.001	<0.001	0.001

(1) 3 minutes d'exposition - (2) Après exposition à120 mg d'Huile de paraffine - (3) 3 minutes d'exposition après (2) et après stockage de 24h - * épreuves prévues par le Protocol d'essai pour longue durée EN143:2000 + A1:2006.

Le filtre a été testé et il est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143 :2000 + A1:2006 et, par conséquent, il est marqué R pour indiquer que, pour ce qui concerne la partie filtre à particules, il peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

LIMITATIONS D'EMPLOI
Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs.

YOUR SAFETY MAKER

FILTRE
Modèle: 100 LD P3 R
Réf 12415LD00

CLASSIFICATION
Filtre conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).
Filtre à particules de **Classe P3 R** suivant la norme **EN 14387 :2004 (+EN 143 :2000 +A1 :2006).**
Coloration distinctive étiquette: blanc.

MARQUAGE
CE

MATERIAUX
Boitier: Polypropylène
Media Filtrant : papier filtre

STOCKAGE
Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%

POIDS
86 g environ

PEREMPTION
Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une duré de vie de dix ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boite.

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.