YOUR SAFETY MAKER

FILTRE

Modèle: 203 A2B2E2K2P3 R D
Réf. 124530000



Filtre combiné à pas de vis standard **EN 148-1** pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65°C, gaz et vapeurs inorganiques, Anhydride Sulfureux (SO_2), Ammoniac (NH_3) et ses dérivés, poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82, TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, ou similaires, pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire
à 30 l/min: 1.8 mbar
à 95 l/min: 6.6 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz d'essai (PPM)	Concentration d'essai (l/min)	Débit d'essai (%)	HR d'essai (PPM)	Concentration claquage	Durée demandée (min)	Durée mesurée
A	2	C_6H_{12}	5000	30	70	10	35	48
B	2	Cl_2	5000	30	70	0.5	20	32
		H_2S	5000	30	70	10	40	46
		HCN	5000	30	70	10	25	>35
E	2	SO_2	5000	30	70	5	20	28
K	2	NH_3	5000	30	70	25	40	52

Performance filtration particules - Longue durée

Filtre type	Débit d'essai (l/min)	Aérosol d'essai	Pénétration Max admise (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)	Test 3 (%)
P R	95	NaCl	0.05	0.0019	0.0019	0.0019
		Paraffin oil	0.05	0.007	0.008	0.009

Type d'essai:
Test 1: Pénétration (moyenne calculée pendant 30 s 3 min après le début de l'essai)
Test 2: Penetration maximale jusqu'à une exposition de 120 mg d' aérosol
Test 3: Pénétration (moyenne calculée pendant 30 s 3 min après le début de l'essai) après l'exposition jusqu'à 120 mg d' aérosol et stockage de 24 h .

Le marquage R indique que le filtre peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

YOUR SAFETY MAKER

FILTRE

Modèle: 203 A2B2E2K2P3 R D

Réf. 124530000

Colmatage avec poussière de Dolomite
Le filtre est soumis à un essai de colmatage avec 263 mg.h.m$^{3.}$ de Dolomite.
Résistance respiratoire: a 95 l/min: 8.4 mbar (richiesta < 10.5 bar)

Filtre type	Débit d'essai (l/min)	Aérosol d'essai	Pénétration Max admise (%)	Pénétration Max mesurée (%)
P R	95	NaCl	0.05	0.0008
		Paraffin oil	0.05	0.0008

Le marquage D indique que le filtre a passé le test facultatif de colmatage et est adapté à un environnement poussiéreux.

Limitations d'emploi
Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués.

CLASSIFICATION
Filtre conforme à la directive **89/686/EEC (PPE)**
Filtre combiné de **classe 2** pour la partie à gaz et de classe **P3 R D** pour la partie à particules selon la norme **EN 14387:2004 + A1:2008**.
Coloration distinctive étiquette: marron, gris, jaune, vert, blanc.

MARQUAGE
CE

MATERIAUX
Boîtier: polypropylène
Media filtrant: charbon actif et papier filtrant

STOCKAGE
Stocker à une température entre -20°C et +50°C et HR <80%

POIDS
312 g environ

PEREMPTION
Les filtres, correctement stockés et dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter le produit décrit dans le document.