

IVT1000, L'ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LES SALLES BLANCHES

”

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

Nilfisk
trusted since 1906

UN CONTRÔLE TOTAL DE LA CONTAMINATION : LA SOLUTION IDÉALE POUR LES SALLES BLANCHES

L'aspirateur IVT 1000 est conçu pour nettoyer les salles blanches. On peut le stériliser entièrement, il est petit et extrêmement silencieux. Bien évidemment, il est entièrement compatible avec tous les types de salles blanches, y compris celles les plus exigeantes.

Modularité
Grâce à sa construction modulaire, le IVT 1000 se démonte rapidement et facilement afin d'être inspecté et nettoyé. L'entretien est tout aussi simple. Les étriers de verrouillage pratiques assurent une fermeture étanche.

Sécurité avant tout
Le filtre principal est maintenu en place par une bague au design unique qui lui empêche de toucher le sol. Par conséquent, aucun contaminant n'entre en contact avec les surfaces.

Stérilisation extrême
Tous les accessoires sont en acier inoxydable ou en silicone très résistant. Cela signifie que les flexibles et les embouchures peuvent tous être stérilisés en autoclave à 130°C.

Modèle classe H
Le modèle classe H est conçu pour les applications les plus exigeantes. En plus du filtre HEPA H13 avant moteur, l'appareil est doté d'un filtre ULPA U15 qui bloque même les particules de carbone émises par le moteur électrique.

> Petit, silencieux, on peut le stériliser entièrement en autoclave






Nilfisk
IVT1000





PLUS



Acier inoxydable AISI 316



Entièrement stérilisable en autoclave



Tubes, étriers de verrouillage et accessoires entièrement en acier inoxydable ou en silicone



Filtration ULPA



Poignée et accessoires en acier inoxydable ou en silicone autoclavables



Fltre primaire



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Unité	IVT1000	IVT1000 CLASSE H	IVT1000 SAFE PACK
Ténsion	V	220-240	220-240	220-240
Voltage	Hz	50-60	50-60	50-60
Classe de Protection	IP	40	40	40
Puissance	kW	1,2	1,2	1,2
Débit d'air sans tuyau	L/min	2,28	2,1	2,1
Dépression max	kPa	19,8	20	20
Niveau sonore	dB(A)	61	61	61
Capacité de la cuve	L	12,5	12,5	-
Surface filtre primaire	cm^2	2100	2573	2573
Type filtre primaire		GOROTEX PTFE	HEPA H13	HEPA H13
Embouchure	mm	32	32	32
Dimensions (l x L x H)	cm	30 x 30 x 62,5	30 x 30 x 72,5	30 x 30 x 70
Poids	kg	7,75	9,2	8,2

Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable © 2014

Nilfisk - 26, Avenue de la Baltique - CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex - FRANCE
info.fr@nilfisk-advance.com - industrial-vacuum.nilfisk.fr