GAMME EFOMY11 RADIO

K89074

Armoire de sécurité anti-feu 90 minutes

Date : 08/04//2021 - Rév. 0



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction en acier inoxydable AISI304 électro-galvanisé d'épaisseur 15/10 mm, pliée à froid
- Isolation de l'armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
- Panneaux de finition interne en mélaminé et plomb d'une épaisseur de 2mm
- Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin
- Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante dépasse les 50°C
- Joints d'isolation thermo dilatants de 30mm qui, en cas d'élévation de la température, assurent une étanchéité parfaite de l'armoire
- Système de fermeture et de blocage des portes permettant de maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en cas de température supérieure à 50°C
- Orifices d'entrée et de sortie d'air avec clapets coupe-feu certifiés, fermant les conduits lorsque la température dépasse les 70°C
- Collerette de raccordement de diam. 100mm
- Charnières anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes
- Armoire équipée pour la mise à la terre
- Vérins de mise à niveau
- Fermeture à clé
- Etagères testées au feu
- Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant tout risque d'étincelle
- Armoire certifiée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec la norme EN 14470-1 par BUREAU VERITAS

- Dimensions extérieures : L 595 x P 600 x H 1950 mm
- Dimensions intérieures : L 490 x P 440 x H 1540 mm
- Capacité de stockage* : 80L
- Poids : 350 KG

ASEM France se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Photos non contractuelles.

ASEM France - 5 bis rue de l'Ormeteau 77646 CHELLES CEDEX (France)
Tél : +33 (0)1 64 21 21 40 - @ : info@asemfrance.fr – https://www.asemfrance.fr/

GAMME EFOMY11 RADIO

K89074

Armoire de sécurité anti-feu 90 minutes

Date : 08/04//2021 - Rév. 0

ÉQUIPEMENTS INTERNES :

- 3 étagères de rétention en acier inoxydable
- 1 bac de rétention en acier inoxydable
- 1 caillebotis en acier inoxydable
- La charge admissible par étagère est de 60 KG uniformément répartis
- Volume de rétention par étagère de 7L
- Volume de rétention par bac de 20L

**Capacité approximative de stockage, calculée avec des bouteilles de 1L*

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Référence	Désignation
RADIORIP60MY11	Etagère additionnelle en acier inoxydable
K89033	Extincteur interne à CO2 à déclenchement thermique automatique (62°C)

VENTILATION :

Nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation à votre armoire de sécurité.
Le caisson permet d'extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire.

Les caissons de ventilation

Le ventilateur inclus dans ce caisson permet d'aspirer les vapeurs toxiques contenues dans l'armoire, et de les rejeter à l'extérieur de l'établissement à l'aide d'une extraction en toiture ou murale. Le caisson doit ainsi être raccordé à l'extérieur à l'aide d'une gaine flexible ou rigide.
Il peut être équipé d'un petit filtre à charbon actif en cas de besoin.

Le caisson peut être posé directement sur la collerette de raccordement de l'armoire. Le caisson est muni d'un joint néoprène permettant de garantir l'étanchéité du caisson. Aucun kit de raccordement n'est nécessaire entre l'armoire et le caisson.

Référence	Désignation
DIAM125BP	Caisson de ventilation pour rejet extérieur – Fourni avec câble d'alimentation et boîte à filtre Diamètre de sortie 125 mm
K89007	Filtre à charbon actif pour caisson de ventilation DIAM125BP (facultatif)
GFKIT125	Kit de raccordement pour extraction du caisson DIAM125BP vers l'extérieur, comprenant 1 mètre de gaine flexible diam. 125 mm et 2 colliers de serrage

ASEM France se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Photos non contractuelles.

ASEM France - 5 bis rue de l'Ormeteau 77646 CHELLES CEDEX (France)
Tél : +33 (0)1 64 21 21 40 - @ : info@asemfrance.fr – https://www.asemfrance.fr/